Rastremazione terminali alari

Longheroni

comp. 3 mm

Carrello in acciaio
da 1,8 (ant.) e 1,5 mm (post.)

balsa 3 x 4 mm

balsa 6 mm

balsa 3 mm

balsa 6 mm rastremata

depron 6 mm

depron 6 mm

Lunghezza 819 mm

Apertura alare 1204 mm

Tutte le ordinate e la fusoliera
sono in depron da 6 mm
Le ordinate sono tutte
rettangolari e larghe 50 mm
Il rivestimento dell'ala ?
in depron da 3 mm
(la parte superiore ?
preventivamente curvata)
I piani di coda sono in
depron da 6 mm

speed
400

balsa 6 mm

compens. pioppo 3 mm

reg.

speed
400

spazio per 7/8 celle da 500/1000 mAh

speed
400

Piastra supporto motore, regolatore, batteria

Profilo goe 188




vite in nylon

perno bloccaggio ala

servo

CG

comp. 3 mm

depron 6 mm

depron 6 mm

Piastra supporto motore, regolatore, batteria

depron 6 mm

compensato 3 mm

depron 3 mm

# Piper Cub

Progetto di Emanuele Stival
Agg. 9/12/2002

Demo version (http://www.verypdf.com)