



PRO KR 2

Miscela ricino / estere sintetico per motori 2 tempi di kart da competizione

Descrizione

Il Pro KR2 unisce le superiori proprietà antiusura dell'olio di ricino alla pulizia di combustione dei moderni esteri sintetici per fornire al motore eccezionali prestazioni, potenza ed efficacia.

Il Pro KR2 è il lubrificante ideale per tutti i motori da kart di elevata potenza raffreddati ad aria o a liquido.

Specifiche

Il PRO KR2 supera i severi test della FMK – FIA (Federazione Mondiale Karting – Federazione Internazionale Automobilistica) ed è approvato (omologato) nell'elenco annuale Kart Racing della FMK – FIA.

Applicazione

Il prodotto è idoneo all'impiego con tutte le benzine ed i carburanti a base di alcool.

Non miscelare il Pro KR2 con altri lubrificanti.

Consultare sempre le indicazioni fornite dal Costruttore sulla percentuale della miscela olio/carburante.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Colore		Arancio	
Gradazione SAE		30	
Densità a 20°C	Kg/l	0.962	ASTM D 1298
Viscosità			
a 40°C	mm ² /s	95.87	ASTM D 445
a 100°C	mm ² /s	11.11	ASTM D 445
Indice di Viscosità		101	ASTM D 2270
Infiammabilità V. C.	°C	200	ASTM D 93
Scorrimento	°C	-35	ASTM D 97

*Your Bike's
Adrenaline*