		Ricevitori										
Trasmettitori		R603FF	R603FS	R604FS	R6004FF	R606FS	R607FS	R608FS	R616FFM	R617FS	R6014FS	Il protocollo di selezione
3 a 2,4 GHz		X	X									
3PKS 2.4GHz		X	X									
3VCS 2.4GHz		X	X									
3GR 2,4 GHz		X	X									
4PK 2.4GHz	C1 Mode	X	X									Via schermo di selezione
	C2 Mode			X								Via schermo di selezione
6EX 2.4GHz					X	X	X		X	X		
7C 2.4GHz					X	X	X		X	X		
TM-7 (*)					X		X		X	X		
TM-8 (**)	Modalità 7ch				X		X		X	X		Via Switch
	Modalità 8ch							X			X	Via Switch
T10C 2.4GHz (con TM-10)	Modalità 7ch				X	X	X		X	X		Via schermo di selezione
	10ch Mode							X			X	Via schermo di selezione
TM-14	Modalità 7ch				X	X	X		X	X		Via schermo di selezione
	Modalità multi-canale							X			X	Via schermo di selezione

Imposta (*)(**) del trasmettitore modulazione "PPM" per usare il TM-7, TM-8.
(**) La posizione del TM-8 di selezione della modalità di passaggio, o 7 o 8 canali, determinerà ricevitori che possono essere utilizzati. Si prega di notare che, quando si usa il ricevitore con R6014FS TM-8 in modalità 8 canali ci sono solo 8 canali disponibili per l'uso. Il TM-8 può essere utilizzato in modalità 8 canali con un trasmettitore T7U, tuttavia, si sono limitati a soli 7 canali come questo è il massimo numero di canali trasmessi dai T7U

trasmettitore.

Fuori Ricevitori